

Det bedste af det bedste i varmepumper



Høj energieffektivitet



Lav ERP lydeffektniveau
58-62 dBA



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 6,74 kW
ved -7/55 °C



Fremløbstemperatur op til
55°C ved -7 °C



Driftsområde ned
til -25 °C



Daikin Onecta app

Daikin Altherma 3 R LT F gulvmodel ERGA-E 4 - 8 kW

- › Kompakt lavtemperatur inddel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver perfekt komfort
- › Velegnet til velisolerede boliger og nyere varmefordelere
- › Lavt lydeffektniveau gør det let at placere udedelen
- › Høj kapacitet ved lave temperaturer betyder altid sikkerhed for god komfortvarme
- › Split luft-til-vand varmepumpe med R32 kølemiddel
- › Kapacitet 4 - 8 kW
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation

Daikin Altherma 3 R LT F gulv model ERGA-E, 4 - 8 kW



Effektivitetsdata				EHVH + ERGA	04S18E 6V+ 04EV	04S23E 6V+ 04EV	08S18E9W + 06EVA	08S23E9W + 06EVA	08S18E8W + 08EVA	08S23E9W + 08EVA
Varmekapacitet	Nom.			kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)	
Strømforbrug	Opvarmning	Nom.		kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Rumopvarmning		Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C	Generelt	SCOP	3,26				3,32	
ns (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)				127		130				
Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis		A++								
		SCOP	4,48		4,47		4,56			
	Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C	Generelt	ns (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	176				179	
Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis					A+++					
Varmekapacitet	Maksimal kapacitet ved	-7°/35°C / -7°/55°C		kW	5,38 / 4,0		6,25 / 4,91		7,28 / 6,74	
Opvarmning af brugsvand		Gennemsnitsklima	Generelt	Erklæret belastningsprofil	L	XL	L	XL	L	XL
			nwh (effektivitet for opvarmning af vand)	%	125	133	125	133	125	133
			Energieffektivitetsklasse for opvarmning af vand	A+						
Udedel				ERGA	04EV		06EVA		08EVA	
Mål	Enhed	HxBxD		mm	740 x 884 x 388					
Vægt	Enhed			kg	58,5					
Kompressor	Mængde				1					
	Type				Hermetisk lukket svingkompressor					
	Type				R-32					
Kølemiddel	GWP				675,0					
	Påfyldning			kg	1,50					
	Påfyldning			TCO ₂ Eq	1,01					
	Styring				Ekspansionsventil					
Lydeffektniveau	Opvarmning	Nom.		dBA	58		60		62	
Lydeffektniveau	Opvarmning		Max dBA		59		61		63	
Lydtryksniveau (3)	Opvarmning	Nom.		dBA	44		47		49	
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	V3/1N~/50/230					
Strøm	Anbefalede sikringer			A	16					
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°C	25~25					
		Vandside	Min.~Maks.	°C	15 ~60					
	Varmt brugsvand	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	25~35					
		Vandside	Maks.	°C	30-60					
Indedel				EHVH	04S18E6V	04S23E6V	08S18E9W	08S23E9W	08S18E9W	08S23E9W
Kabinet	Farve				Hvid + sort					
	Materiale				Overfladebehandlet plademetal					
Mål	Enhed	HxBxD		mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Vægt	Enhed			kg	119	128	119	128	119	128
Tank	Vandmængde			l	180	230	180	230	180	230
	Maksimal vandtemperatur			°C	60					
	Maksimalt vandtryk			bar	10					
	Rustbeskyttelse				Pickling					
Lydeffektniveau	Nom.			dBA	42					
Lydtryksniveau	Nom.			dBA	28					

(1) Opvarmning (ved 7 °C/35 °C) TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Opvarmning (ved -7 °C/35 °C) TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C). (3) Målt i 1 m afstand fra enheden i 1,5 m højde

Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas.

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

2025/01