

Topydelse selv i de koldeste omgivelser



Høj energieffektivitet



Lav indendørs
lydeffektniveau
27 dBA



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 8,49 kW
ved 0/55 °C



Fremløbstemperatur op til
65°C



Daikin Onecta app

Daikin Altherma 3 Jordvarme

- › Kompakt inddel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver perfekt komfort
- › Velegnet til velisolerede boliger og nyere varmfordelere
- › Integreret rustfri stål tank
- › Jordvarmepumpe med R32 kølemiddel
- › Inverter-teknologi sikrer ekstremt god virkningsgrad og lave driftsomkostninger
- › Mulighed for køling
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation. WiFi Gateway altid inkluderet.

Daikin Altherma 3 Jordvarme




Indedel		EGSA		H06D9W		X06D9W(G)		H10D9W		X10D9W(G)	
Varmekapacitet	Min.	kW		0.85							
	Nom.	kW		3.35				5.49			
	Max.	kW		7.98				9.55			
Strømforbrug COP	Nom.	kW		0.74				1.17			
				4.51				4.70			
Rumopvarmning	Gennemsnits-klima fremløb 55°C	Generelt	ηs (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	141	143		152		154	
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis	A++				A+++			
	Gennemsnits-klima fremløb 35°C	Generelt	ηs (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	195	199		197		200	
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis	A+++							
Opvarmning af brugsvand	Generel	Erklæret belastningsprofil		L							
	Gennemsnits klima	ηwh effektivitet for opvarmning af vand	%	117							
Rumkøling	Medium temperature application	Generel	SEER		-	15		-		15	
			Pdesign	kW	-	8		-		8	
	Low temperature application	Generel	SEER		-	14		-		14	
			Pdesign	kW	-	8		-		8	
Kabinet	Farve	Hvid og sort									
	Materiale	Overfladebehandlet plademetal									
Mål	Enhed	HxBxD	mm	1,891x597x666							
Vægt	Enhed	kg		222							
	Tank	Vandmængde		l							
Driftområde	Isolering	Varmetab	kWh/24h		1.2						
			Korrektionsbeskyttelse	Rustfri stål tank							
	Installationsted	Min.~Max.	°C		5 / 35						
			Brine side	Vandside	Min.~Max.	°C		-10 / 30			
Rum-opvarmning	Min.~Max.	°C				5 / 65					
Kølemiddel	Brugs vand	Vandside	Min.~Max.	°C	25 / 60						
	Type	R-32									
	GWP	675									
	Påfyldning	kg		1.70							
	Påfyldning	TCO2Eq		1.15							
Lydeffektniveau	Nom.	dBA		39.0				41.0			
Lydtryksniveau ved 1 meter	Nom.	dBA		27.0				29.0			
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Volt			3~/50/400 or 1~/50/230							
Strøm	Anbefalet sikringer			3P 16A or 1P 32A							
Minimum nødvendig vandvolumen i varmeanlæg				20 liter							

Tilbehør

	Type	Varenummer
Styringer	Fjernbetjent brugerinterface	BRC1HHDAK/S/W
	Rumtermostat - fortrådet	EKRTWA
	Rumtermostat - trådløs	EKRTR1
	Cascade control	EKCC8-W
Adapter	Gateway	DCOM-LT/IO
	Gateway	DCOM-LT/MB
	Demand PCB	EKRPIAHTA
	Digital I/O PCB	EKRPIHBAA
Sensor	Fjernbetjent indendørs sensor	KRC501-1
	Udendørs sensor	EKRTETS
	Effektbegrænsningssensor	EKCSENS

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



2025/1



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.