

Design og effektivitet i forening



Høj energieffektivitet



Lav ERP lydeffektniveau
56 dBA



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 10,58 kW
ved -7/55 °C



Fremløbstemperatur op til
65°C ved -15 °C



Driftsområde ned
til -25 °C



Daikin Onecta app

Daikin Altherma 3 R MT F gulvmodel med ERRA 8-12 kW

- › Kompakt mellemtemperatur indedel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver perfekt komfort
- › Velegnet til velisolerede boliger og nyere varmfordelere
- › Lavt lydeffektniveau gør det let at placere udedelen
- › Høj kapacitet ved lave temperaturer betyder altid sikkerhed for god komfortvarme
- › Split luft-til-vand varmepumpe med R32 kølemiddel
- › Kapacitet 8 - 12 kW
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation

Daikin Altherma 3 R MT F gulv model ERRA, 8-12 kW



Effektivitetsdata				ELVH + ERRA	12S18E9W + 08EW1	12S23E69W + 08EW1	12S18E9W + 10EW1	12S23E9W + 10EW1	12S18E9W + 12EW1	12S23E9W + 12EW1
 Rumopvarmning	Gennemsnitsklima, vand fremløb 55 °C	Generelt	SCOP		3,42		3,43		3,53	
			(sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	134		138			
	Gennemsnitsklima, vand fremløb 55 °C	Generelt	Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis							
			SCOP		4,81		4,84			
			(sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	190		191			
 Brugsvands-opvarmning	Gennemsnitsklima	Generelt	Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis							
			Erklæret belastningsprofil		L					
			COP	dhw	2,8	3,05	2,8	3,05	2,8	3,05
			rgh (effektivitet for opvarmning af vand)	%	120	130	120	130	120	130
Varmekapacitet	Maksimal kapacitet ved	- 7°/35°C / -7°/55°C	Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning							
					7,49 / 7,55	8,84 / 9,10		10,28 / 10,58		
Indedel				ELVH	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W
Kabinet	Farve	Hvid + Sort								
	Materiale	Overfladebehandlet plademetal								
Mål	Enhed	HxD	mm	1,655x595x634	1,855x595x634	1,655x595x634	1,855x595x634	1,655x595x634	1,855x595x634	
Vægt	Enhed		kg	120	129	120	129	120	129	
Tank	Vandmængde		l	180	230	180	230	180	230	
	Maksimal vandtemperatur		°C	70						
	Maksimalt vandtryk		bar	10						
	Rustbeskyttelse			Pickling						
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max.	°C	-25 ~ 25					
		Vandside	Min.~Max.	°C	15 ~ 65					
	Brugsvand	Omgivelser	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35					
		Vandside	Min.~Max.	°C	25 ~ 62					
Lydeffektniveau	Nom.		dBA	44						
Lydtryksniveau	Nom.		dBA	30						
Udedel				ERRA	08EW1		10EW1		12EW1	
Mål	Enhed	HxD	mm	1,003x1,270x533						
Vægt	Enhed		kg	107						
Kompressor	Mængde			1						
	Type			Hermetisk lukket svingkompressor						
Driftsområde	Opvarmning	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 25						
	Køling	Min.~Max.	°CDB	10 ~ 43						
	Domestic hot water	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 35						
Kølemiddel	Type			R-32						
	GWP			675						
	Påfyldning		kg	3,25						
	Påfyldning		TCO2Eq	2,19						
LW(A) Lydeffektniveau (EN14825)	Styring				Ekspansionsventil					
					56					
Lydtryksniveau (ved 1 meter)	Nom.				41,1					
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	W1/3~/50/400						
Strøm	Anbefalet sikringer		A	16						

Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas.

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstæet i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.