



**Ururu
Sarara**

Når kravene er
ekstra høje



Daikin Onecta app



Føler for
bevægelsessporing i
3 områder



Energibesparende i
standby



Ururu -
befugtning



Sarara -
affugtning

Komplet klimastyring med af- og befugtning, luftrensning, frisk luft tilførsel
samt topeffektiv opvarmning og afkøling

- › 5 luftbehandlingsteknikker i ét anlæg
- › Føler for bevægelsessporing i 3 områder
- › Stemmestyring
- › Automatisk filterrensning
- › Friskluft tilførsel
- › Åh, så stille

- › 3-D luftstrøm: Luften blæses ud i alle rummets hjørner
- › Prisvindende design
- › Onecta app til online styring
- › Årsbaseret virkningsgrad op til A+++ for både opvarmning og køling

FTXZ-N + RXZ-N



Indendørsenhed				FTXZ	25N	35N	50N
Mål	Enhed	HxBxD		mm	295 x798 x372		
Vægt	Enhed			kg	15		
Luftfilter	Type				Automatisk filterrensning		
Ventilator	Luftmængde Køling	Lydsvag drift/ Lav/Høj	m³/min	4,0 / 5,3 / 10,7	4,0 / 5,6 / 12,1	4,6 / 6,6 / 15,0	
		Opvarmning Lydsvag drift/ Lav/Høj	m³/min	4,8 / 6,7 / 11,7	4,8 / 6,9 / 13,3	5,9 / 7,7 / 14,4	
Lydeffektniveau	Køling		dB(A)	54	57	60	
	Opvarmning		dB(A)	56	57	59	
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Nom./Høj	dB(A)	19 / 26 / 33 / 38	19 / 27 / 35 / 42	23 / 30 / 38 / 47	
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Nom./Høj	dB(A)	19 / 28 / 35 / 39	19 / 29 / 36 / 42	24 / 31 / 38 / 44	
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening			ARC477A1			
	Fortrædet fjernbetjening			-			

220V | 230V | 240V | Forside af varmeveksler | Bagside af varmeveksler


Udendørsenhed				RXZ	25N	35N	50N
Mål	Enhed	HxBxD	mm	693 x795 x300			
Vægt	Enhed		kg	50			
Lydeffektniveau	Køling		dB(A)	59	61	63	
	Opvarmning		dB(A)	59	61	64	
Lydtryksniveau	Køling	Høj	dB(A)	46	48	49	
	Opvarmning	Høj	dB(A)	46	48	50	
Driftsområde	Køling	Omgivelser Min.-Maks.	°CDB	-10 ~43			
	Opvarmning	Omgivelser Min.-Maks.	°CWB	-20 ~18			
Kølemiddel	Type			R-32			
	GWP			675			
	Belastning		kg/TCO2Eq	1,34 /0,9			
Rørtilslutninger	Flydende	UD	mm	6,35			
	Gas	UD	mm	9,5			
	Rørlængde	OU - IU Maks.	m	10			
	Niveauforskel	IU - OU Maks.	m	8			
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50 /220-240			
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)		A	16			

220V | 230V | 240V | Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Effektivitetsdata			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	0,6 /2,5 /3,9	0,6 /3,5 /5,3	0,6 /5,0 /5,8
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	0,6 /3,6 /7,5	0,6 /5,0 /9,0	0,6 /6,3 /9,4
Strømforgbrug	Køling	Min./Nom./Maks.	kW	0,11 /0,41 /0,88	0,11 /0,66 /1,33	0,11 /1,10 /1,60
	Opvarmning	Min./Nom./Maks.	kW	0,10 /0,62 /2,01	0,10 /1,00 /2,53	0,10 /1,41 /2,64
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A+++		
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Årligt energiforgbrug		kWh/å	92	136	203
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse			A+++		
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Årligt energiforgbrug		kWh/å	831	1.100	1.427
Nominel effektivitet	EER			6,10 (1)	5,30 (1)	4,55 (1)
	COP			5,80 (1)	5,00 (1)	4,47 (1)
	Årligt energiforgbrug		kWh	205	330	550
	Direktiv om energimærkning		Køling/opvarmning	A/A		

(1) EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU | Nominel effektivitet: køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



ECPDA21-021

09/24



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

