

Kompakt - til det nordiske klima



Garanteret drift ned
til -30°C



Onecta app



Energisparende ved
standby



3-D luftstrøm



Praktisk talt lydløs

Vægmodel med høj komfort og garanteret drift ned til -30°C

- › Garanteret drift ned til -30°C
- › Ideel til installation over en dør
- › Energimærke A++
- › 3-D luftstrøm: Luft spredes ud til alle hjørner af rummet
- › Onecta app
- › Stemmekontrol
- › Kompakt, moderne vægmodel
- › Bluevolution: Lavere miljøpåvirkning

FTXTP-A + RXTP-A



Effektivitetsdata		FTXTP + RXTP		25A + 25A	35A + 35A
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.			1/2.5/4.1	1/3.5/4.5
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.			1/3.2/6.2	1/4/6.7
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0.51	0.74
	Opvarmning	Nom.	kW	0.65	0.88
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A+++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.5	3.5
	SEER			8.55	
	Årligt energiforbrug			102	143
Rumopvarmning (Gns. klima)	Energieffektivitetsklasse			A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.5	3
	SCOP/A			4.95	4.85
	Årligt energiforbrug			707	866
Rumopvarmning (Koldt klima)	Energieffektivitetsklasse			A	
	Kapacitet	Pdesignh	kW	3.65	4.38
	Årligt energiforbrug			1,937	2,426
	SCOP/C			3.96	3.79
Nominel effektivitet	EER			4.88	4.71
	COP			4.99	4.55
	Årligt energiforbrug			256	372
	Direktiv om energimærkning			A/A	
Strøm - 50Hz	Maximum sikring amp (MFA)			A	16

Se særskilt tegning for elektriske data | Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddellængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddellængde: 5 m, niveauforskel: 0 m.

Indendørs enhed		FTXTP		25A	35A
Dimensioner	Enhed	HxBxD	mm	286 x 770 x 225	
Vægt	Enhed		kg	9	
Luftfilter	Type			Aftageligt / vaskbart	
Ventilator	Luft-mængde	Køling	Stille drift / Lav / Medium / Høj	3.7 / 5 / 7.9 / 11	
		Opvarmning	Stille drift / Lav / Medium / Høj	4.4 / 5.5 / 9 / 10.5	
Lydeffektniveau	Køling		dB(A)	58	
	Opvarmning		dB(A)	58	
Lydtryksniveau	Køling	Stille drift / Lav / Høj	dB(A)	21 / 26 / 43	
	Opvarmning	Stille drift / Lav / Høj	dB(A)	21 / 26 / 43	
Fjernbetjening	Infrarød fjernbetjening			ARC480A78	
	Fortrædet fjernbetjening			-	

Køling: indendørs temp. 27°CDB, 19°CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende kølemiddellængde: 5m; niveau forskel: 0m | Opvarmning: Indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende kølemiddellængde: 5m (horizontal) | Se separat tegning for See separate tegning for elektriske data

Udendørs enhed		RXTP		25A	35A
Dimensioner	Enhed	HxBxD	mm	605 x 930 x 376	
Vægt	Enhed		kg	42	
Lydeffektniveau	Køling	Nom.	dB(A)	60.0	
	Opvarmning	Nom.	dB(A)	60.0	
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dB(A)	48	
	Opvarmning	Nom.	dB(A)	49.0	
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB -10 ~ -46	
	Opvarmning	Ambient	Min.~Max.	°CWB / °CDB -31 ~ -18 / -30 ~ -24	
Kølemiddel	Type			R-32	
	GWP			675.0	
	Påfyldning			0.97 / 0.66	
Rørtilslutning	Vædske	OD	mm	6.35	
	Gas	OD	mm	9.5	
	Rørlængde	OU - IU	Max.	20	
	Ekstra kølemiddelpåfyldning			0.02 (for rørlængde over 10m)	
	Niveau forskel	IU - OU	Max.	15.0	
Strømforsyning	Fase/Hz/V			1~/50 / 220-240	
Strøm - 50Hz	A			16	

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



Daikin Europe N.V. deltag i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

