

Design og effektivitet - til det nordiske klima



Brændeovnslogik



Coanda-effekt
køling



Coanda-effekt
opvarmning



Intelligent termisk
føler



Heat-Boost

Design der taler for sig selv, også ved omgivende temperaturer ned til -30 °C

- › Garanteret opvarmningskapacitet ned til -30 °C udendørs
- › Ikonisk design i mat krystalhvid og mat sort
- › Jævn fordelt temperatur takket være brændeovnslogikken
- › Perfekt temperaturfordeling takket være Coanda-effekten
- › Intelligent termisk føler: Luftstrømmen justeres, når der registreres temperaturforskelle
- › Heat-Boost: Hurtig opvarmning ved opstart (kun par)
- › Daikin Flash Streamer-teknologi: Effektiv luftrensning
- › Stemmestyring
- › Onecta app
- › Åh, så stille

FTXTJ-AW/AB + RXTJ-A



Indendørsenhed				FTXTJ/FTXTJ	30AW	30AB
Mål	Enhed	HxBxD		mm	305 x900 x212	
Vægt	Enhed			kg	12	
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar	
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m³/min	4,9 / 5,9 / 8,8 / 12,1	
		Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m³/min	4,5 / 6,5 / 7,8 / 12,3	
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60,0	
	Opvarmning			dBA	60,0	
Lydtryksniveau	Køling		Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA	20,0 / 25,0 / 43,0	
	Opvarmning		Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA	19,0 / 24,0 / 41,0	
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC488A4W	ARC488A4K
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1	


Køling: indendørs temp. 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB, 24 °CWB; tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddellængde: 5 m | Se særskilte tegninger med de elektriske data

Udendørsenhed				RXTJ-A	30A
Mål	Enhed	HxBxD		mm	605 x930 x376
Vægt	Enhed			kg	42
Lydeffektniveau	Køling			dBA	60
	Opvarmning			dBA	60
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	48,0
	Opvarmning	Nom.		dBA	49,0
Driftsområde	Køling	Omgivelser Min.~Maks.		°CDB	-10 ~46
	Opvarmning	Omgivelser Min.~Maks.		°CWB	-31 ~18
Kølemiddel	Type				R-32
	GWP				675,0
	Belastning			kg/1000h	0,97 / 0,66
Rørtilslutninger	Flydende UD			mm	6,35
	Gas UD			mm	9,50
	Rørlængde UE-IE	Maks.		m	20
	Ekstra kølemiddellopladning			kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)
	Niveauforskel IE-UE	Maks.		m	15,0
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16

Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

Effektivitetsdata				FTXTJ + RXTJ-A	30AW + 30A	30AB + 30A
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	1,2 / 3,0 / 4,6	
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	0,8 / 3,2 / 7,10	
Strømforsyning	Køling	Nom.		kW	0,62	
	Opvarmning	Nom.		kW	0,64	
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	3,00	
	SEER				8,75	
	Årligt energiforbrug			kWh/å	120	
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A+++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	3,00	
	SCOP/A				5,17	
	Årligt energiforbrug			kWh/å	812	
Rumopvarmning (koldt klima)	Energieffektivitetsklasse				A+	
	Kapacitet	Pdesignh		kW	4,38	
	Årligt energiforbrug			kWh/å	2.248	
	SCOP/C				4,09	
Nominel effektivitet	EER				4,89	
	COP				5,01	
	Årligt energiforbrug			kWh	310	
	Direktiv om energimærkning	Køling/opvarmning			A/A	
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A	16	

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



ECPDA23-041



11/24



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøet i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.